

DMary Express

Garantizamos el suministro a tu Empresa.

Catálogo:



No. Notificación:
LIC-41210



Tractores



+507 6128-0684

dmaryexpress.com

logistica@dmaryexpress.com

[/dmaryexpress](https://www.facebook.com/dmaryexpress)

[@dmaryexpress](https://www.instagram.com/dmaryexpress)

Calle de los Guayacanes, PH Sun City,
Apto 7C, Albrook, Corregimiento Ancon,
Ciudad Panamá



SD3004 (300 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD3004 (300hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点:

经济实用, 效率高

- 配套上柴国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 18F+6R 档位变速箱, 档位分布合理, 农艺适应性强, 作业效率更高, 燃油经济性更好。
- 采用 17 吋加强型进口膜片单作用离合器, 操纵性更加灵活, 可靠性更高。
- 装配意大利卡拉罗前桥, 传递扭矩大, 可靠性高。
- 采用美国皮尔轴承, 抗疲劳程度更强, 质量稳定性更好。
- 选装进口子午线轮胎, 可选择前后双轮或单轮, 作业效率高, 燃油消耗低。

安全稳妥, 可靠性强

- 变速箱采用加强型壳体、同步器、全斜齿轮传动, 操纵更加灵活、轻便, 可靠性更高。
- 四轮驱动、PTO、差速锁等采用湿式离合器、电液控制, 操纵轻便, 使用可靠。
- 液压系统独立供油, 离合液助力, 操作轻便、灵活, 可靠性高。
- 采用电控液压提升系统, 操纵方便快捷, 能够实现升降、犁深高度调节、操作力位调节、提升速度调节、自动读取判断提升故障及运输模式控制等功能。
- 加强型传动系与拖挂, 性能可靠, 可靠性更高。

舒适安全, 驾驶更轻松

- 整机性能优越, 结构先进, 液压转向, 操纵轻便。
- 采用全新萨丁黄搭配经典黑, 彰显高端风范; 时尚流线型外观设计, 美观大方, 视野更开阔, 满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室, 采用进口格拉默双扶手座椅, 可选装空调、暖风系列、音响等, 驾驶舒适、作业视野更宽阔清晰。

CHARACTERISTICS:

ECONOMICAL AND EFFICIENT

- Equipped famous brand engine. Torque reserve is large. The power is more stronger, fuel consumption is more lower.
- 18F+6R shift with reasonable distributing, can adapt to various operations with more efficient working and better fuel economy.
- Adopt 17-inch reinforced imported diaphragm single-acting clutch; more flexible operating and higher reliability.
- Italy CARRARO front drive axle has a high reliability;
- Adopt American Peel bearing. It has stronger anti-fatigue and better quality stability.

SAFE AND SECURE, RELIABLE

- The gearbox features a reinforced housing, synchronizer, shuttle shift, and full helical gear drive for more flexible, lightweight and reliable operation.
- Four-wheel drive, PTO, differential lock, etc. use wet clutch and electro-hydraulic control, which is light and easy to operate.
- Reinforced drive transmission and towing, reliable performance and higher reliability.
- Comfortable and safe, driving easier.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	221	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	3010
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式	档位 / Shifts	18+6
长 (毫米) / Length (mm)	5755	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥67
宽 (毫米) / Width(mm)	2980/(双排轮距 Double rear Tyre 3700)	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	3.14-30.53
高 (毫米) / Height (mm)	3200	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.74-25.66
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1900/2000/2100/2200	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/1000
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1850-3350 (双轮 Double Tyre 2550)		



SD2604 (260 马力) 欧马赫系列拖拉机 **SD2604 (260hp) Series AUMAHR Tractor**

- 产品特点：**
- 经济实用，效率高**
 - 配套名优国三发动机，油耗低、扭矩储备大、动力强劲。
 - 动力排放升级、性能升级，油耗低，可靠性高，技术更先进。
 - 安全稳妥，可靠性强**
 - 变速箱采用同步器换挡，全斜齿轮传动，操纵更加灵活、轻便，装配进口轴承，采用加强型壳体可靠性更高。
 - 采用 18+6 档位变速箱，档位速度匹配合理，作业效率高。
 - 采用加强型前驱动桥，操纵性更加灵活，可靠性更高。
 - 实现电控操作四轮驱动、PTO 挂接及差速锁功能。
 - 采用进口电控提升操作系统，新型提升器，性能可靠；提升操纵更灵活，快慢可调，实现手自一体控制。
 - 装配意大利卡拉罗前桥，前桥驱动采用万向节驱动轴，传递扭矩大，可靠性高；
 - 装配 III 类加强型三点悬挂快速挂接装置，适用多种农机具作业，作业效率高。
 - 舒适安全，驾驶更轻松**
 - 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
 - 时尚流线型外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
 - 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系列、音响等，操纵更舒适。

- CHARACTERISTICS:**
- Equip Famous brand engine.Torque reserve large,the power more stronger.
 - Power emission upgrade.
 - More advanced performance, lower fuel consumption, high reliability.
 - Tractor Gearbox adopts synchronizer shifts, full helical gear transmission, more flexible, portable, assembly bearing and higher reliability.And makes the manipulation more convenient.
 - Tractor use the 18+6 synchronizer shift with a wide speed range can adapt to various operations.
 - The 4WD operation by Electronic control,PTO connection and differential lock function.
 - Front drive axle Reinforced, More flexible and reliability.
 - Optional German Rexroth electrically controlled lifter can achieve force adjustment, the lifter operation more flexible, adjustable speed, realize manual control.
 - Italy CARRARO front double-cylinder front drive axle has a high reliability and the front axle is driven by gimbal joint. The transmission torque is large and high reliability . Equip three point suspension use the cat.
 - The tractor has fully enclosed cab with could be optionally matched with air-conditioner, heater and radio etc. The operation is more comfortable.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	191.5	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	3010
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	18+6
长 (毫米) / Length (mm)	5755	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥65
宽 (毫米) / Width(mm)	2980/(双排轮宽 Double rear Tyre 3200)	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	3.38-31.73
高 (毫米) / Height (mm)	3200	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	5.46-30.67
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1900	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/1000
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1900 (双轮 Double Tyre 2550)		

SD2204 (220 马力) 欧马赫系列拖拉机 **SD2204 (220hp) Series AUMAHR Tractor**

- 产品特点：**
- 经济实用，效率高**
 - 配套名优国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
 - 16F+16R 档位变速箱，档位分布合理，农艺适应性强，拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度，作业效率更高，燃油经济性更好。
 - 安全稳妥，可靠性强**
 - 整机重点部位全部采用国际名牌零部件，如意大利卡拉罗前桥，美国皮尔轴承，德国 LUK 离合器，进口子午线轮胎等，整机性能更可靠，作业效率更高。
 - 底盘采用加强型壳体，选用同步器换挡，全斜齿轮传动，操纵更加灵活轻便，可靠性更高。
 - 液压系统独立供油，离合器液压助力，同时采用超大燃油箱容量，连续作业时间长，操纵轻便、性能可靠。
 - 加强型双速动力输出，III 类三点悬挂挂接装置，适应性强，匹配机具范围广。
 - 舒适安全，驾驶更轻松**
 - 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
 - 时尚流线型外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
 - 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系列、音响等，操纵更舒适。

- CHARACTERISTICS:**
- Italy CARRARO double-cylinder front drive axle has a high reliability.
 - German Luk clutch has a high reliability, and the optional hydraulic power steering system can improve the manipulation;And equip with the radial tyres.
 - Optional German Rexroth electrically controlled lifter can achieve force adjustment, position adjustment, force-position control,andfloating control, three point suspension use the cat. III.
 - 16+16 synchronizer shift with a wide speed range can adapt to various operations. The use of shuttle shift structure makes the manipulation more convenient.
 - 350-liter lower large fuel tank, a long operation time.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	162	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2830
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+16
长 (毫米) / Length (mm)	5500	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥39.4
宽 (毫米) / Width(mm)	2780/(双排轮宽 Double Rear Tyre3560)	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	3.14-30.53
高 (毫米) / Height (mm)	3200	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.74-25.66
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1720/1820/1980/2100	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/1000
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1700-2500		



SD2104/SD2004 (200-210 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD2104/SD2004 (200-210hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配备名优国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 采用16F+8R同步器换挡，档位分布合理，作业效率更高，燃油经济性更好。
- 选装德国进口LUK离合器，操纵性更加灵活，可靠性更高。
- 选装进口子午线轮胎，作业效率高，燃油消耗低。

安全稳妥，可靠性强

- 变速箱采用同步器换挡，全斜齿轮传动，操纵更加灵活、轻便，采用加强型壳体可靠性更高。
- 新型结构冷却系统，质量轻，采用可翻转机构，维修、清理方便，散热能力强。
- 液压系统独立供油，离合器液压助力，可靠性高。
- 采用双油缸强压式提升装置，提升力大，能很好地满足各种作业队强动提升力的需求，更适应配套机具进行田间作业。
- 独立操纵双作用离合器，操纵轻便、性能可靠。
- 加强型传动系及拖挂，性能可靠，可靠性更高。
- 可选增副油箱，油箱容量增加至60L，增长持续作业时间。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
- 时尚流线型专利外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系列、音响等，操纵更舒适。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	147/155	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2680
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+8
长 (毫米) / Length (mm)	5250	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥35.8
宽 (毫米) / Width(mm)	2330	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.52-30.77
高 (毫米) / Height (mm)	3100	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.37-28.41
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1680/1750/1790/1830/1850	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	760/850 (选装 Optional 540/1000)
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1600-1900	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	14.9-26/18.4-38	操作重量 / Operating weight	7075

选装：风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 后视镜系统 / 三类悬挂 / 加宽轮胎 / 电控提升 / 双轮偏心胎

Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / Rear view system / CAT III / Widened tire / Electronic control lifter / Twin eccentric wheel

SD1804 (180 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD1804 (180hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配备名优国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 16F+8R 档位变速箱，档位分布合理，农艺适应性强，拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度，作业效率更高，燃油经济性更好。

安全稳妥，可靠性强

- 加强型双速动力输出，匹配机具范围广，可靠性高。
- 采用双油缸强压式提升装置，提升力大，能很好地满足各种作业对强动提升力的需求，更适应配套机具进行田间作业。
- 传动系采用强化性斜齿传动，啮合平稳，可靠性更高。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系列、音响等，操纵更舒适。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	132.5	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2650
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+8
长 (毫米) / Length (mm)	5050	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥28
宽 (毫米) / Width(mm)	2250	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.6-33.7
高 (毫米) / Height (mm)	3020	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.4-34.7
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1680/1750/1790/1830	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	760/850
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1600-1900	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	14.9-26/18.4-38	操作重量 / Operating weight	6475

选装：风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 后视镜系统

Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / Rear view system



SD1604 (160 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD1604 (160hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点:

经济实用, 效率高

- 配备名优国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 16F+8R 档位变速箱, 档位分布合理, 农艺适应性强, 拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度, 作业效率更高, 燃油经济性更好。

安全稳妥, 可靠性强

- 加强型双速动力输出, 匹配机具范围广, 可靠性高。
- 采用双油缸强压式提升装置, 提升力大, 能很好地满足各种作业对强劲提升力的需求, 更适应配套机具进行田间作业。
- 传动系采用强化性斜齿传动, 啮合平稳, 可靠性更高。

舒适安全, 驾驶更轻松

- 整机性能优越, 结构先进, 液压转向, 操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计, 美观大方, 视野更开阔, 满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室, 可选装空调、暖风系列、音响等, 操纵更舒适。

CHARACTERISTICS:

- Famous brand front drive axle has a high reliability.
- Matched with desert air filter(specially manufactured for Weichai), which has higher Reliability, more advanced and excellent performance in harsh environment and weight bearing operation.
- Tractor clutch has a high reliability, and the optional hydraulic power steering system can improve the manipulation.
- Optional electrically controlled lifter can achieve force adjustment, position adjustment, force-position control, and floating control.
- 16+8 shift with a wide speed range can adapt to various operations. The use of shuttle shift structure makes the manipulation more convenient.
- 350-liter lower large fuel tank, a long operation time.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	118	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2680
驱动形式 / Driven Type	4x4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+8
长 (毫米) / Length (mm)	5180	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	>28
宽 (毫米) / Width(mm)	2300	前进速度范围 (千米/小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.6-33.7
高 (毫米) / Height (mm)	3000	倒退速度范围 (千米/小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.4-34.7
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1750/1790/1830/1850	动力输出轴 (转/分) / PTO(Rev./min)	760/850
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1600-1900	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	14.9-26/18.4-38	操作重量 / Operating weight	6505

选装: 风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 后视镜系统
Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / Rear view system

SD1204/SD1404 (120-140 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD1204/SD1404 (120-140hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点:

经济实用, 效率高

- 配备名优国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 匹配潍柴专用沙漠空滤器, 性能更先进, 可靠性高, 在环境恶劣、重负荷作业时性能突出。
- 16F+8R 档位变速箱, 档位分布合理, 农艺适应性强, 拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度, 作业效率更高, 燃油经济性更好。
- 增设低速档, 专用变速箱, 适用于开挖沟渠、管路铺设, 山药种植等特殊作业。

安全稳妥, 可靠性强

- 加强型双速动力输出, 匹配机具范围广, 可靠性高。
- 采用双油缸强压式提升装置, 提升力大, 能很好地满足各种作业队强劲提升力的需求, 更适应配套机具进行田间作业。
- 独立操纵双作用离合器, 操纵轻便、性能可靠。
- 传动系采用强化性斜齿传动, 啮合平稳, 可靠性更高。
- 加强型拖挂, 牵引力大, 可靠性更强。

舒适安全, 驾驶更轻松

- 整机性能优越, 结构先进, 液压转向, 操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计, 美观大方, 视野更开阔, 满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室, 可选装空调、暖风系列、音响等, 操纵更舒适。
- 动力输出转速可选择 760/850 转 / 分等多种转速, 可配套多种农机具, 适应范围更广。

CHARACTERISTICS:

- 6-cylinder supercharge engines with strong power, high fuel efficiency and high torque output.
- Matched with desert air filter(specially manufactured for Weichai), which has higher Reliability, more advanced and excellent performance in harsh environment and weight bearing operation.
- Double-acting and independently-operated clutch with reliable performance, large torque reserve coefficient and high transmission capacity.
- The latest 16+8 gearbox with more comfortable gear shifting operation, reasonable speed distribution and efficient operation.
- Lower 150L ultra-large fuel tank capable of up to time of continuous efficient operation.
- 760/850 optional for PTO speed and applicable to various machine deployment; axle heads of many optional specifications for quick gear shift.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	88.2/105	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2210/2620
驱动形式 / Driven Type	4x4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+8
长 (毫米) / Length (mm)	4450/5130	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	>32
宽 (毫米) / Width(mm)	2220/2250	前进速度范围 (千米/小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.6-33.7
高 (毫米) / Height (mm)	2860	倒退速度范围 (千米/小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.4-34.7
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1700/1780/1880	动力输出轴 (转/分) / PTO(Rev./min)	760/850
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1740(1500-1800)	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	13.6-24/16.9-34	操作重量 / Operating weight	4627-5451

选装: 风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 后视镜系统
Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / Rear view system



SD904/SD1004D (90-100 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD904/SD1004D (90-100hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配套名优发动机，扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、档位分布合理，农艺适应性强，拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度，作业效率更高，燃油经济性更好，技术更先进。

安全稳妥，可靠性强

- 加强型前驱动桥，水田适应性更强，可靠性强。
- 采用新型力位调节提升器，操纵、调节更灵活。
- 双作用离合器，轻便、可靠。
- 加强型传动系，传动效率高，可靠性强。
- 12+12 档位换挡，速度匹配合理，作业效率高，适应性强。
- 动力输出分段，使用维修更方便。
- 加宽水田专用轮胎，防陷滑功能更强。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整车人机工程优化设计，增强驾驶员的安全性、舒适性。
- 动力输出转速可选择 540/760 转 / 分等多种转速，可配套多种农机具，适用范围更广。

CHARACTERISTICS:

- The famous brand front drive axle is highly reliable.
- The distribution of gears is reasonable, high agronomic adaptability, a variety of farmland operations and transport operations with higher productivity, greater fuel economy and more advanced technology. Reasonable speed matching, high working efficiency and excellent adaptability.
- The power output speed can be selected from various speeds, such as 540/760 rpm, and it can be equipped with a variety of agricultural machines and tools that have a wider adaptation range.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	66.2/73.6	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2050
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	12+12
长 (毫米) / Length (mm)	4050	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	>18
宽 (毫米) / Width(mm)	1830	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	2.46-32.73
高 (毫米) / Height (mm)	2660	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.15-28.69
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1300/1400/1450	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/760
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1380(1300-1500)	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	9.5-24/14.9-30	操作重量 / Operating weight	3119-3189

选装：风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 防翻架 / 遮阳篷
Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / ROPS / Canopy

SD704/SD804 (70-80 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD704/SD804 (70-80hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点：

动力更强劲

- 配套名优发动机、扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能更先进、油耗低，可靠性高。

技术更先进

- 加强型密封前桥，可靠性更高。
- 采用新型增压提升器，操纵更加轻便灵活。
- 采用双作用离合器，操纵轻便，性能可靠。
- 传动系采用强型齿轮，耐用性更强。
- 加装外置双油缸，作业效果更好。

作业更高效

- 选装下置消音器，适用于果园作业。
- 选装爬行档，开沟作业效率高。
- 采用 8+4 换挡，速度匹配合理，作业效率高。
- 动力输出转速可选择 540/720 转 / 分等多种转速，可配套多种农机具，适用范围更广。

驾驶更舒适

- 全液压转向系统，操纵轻便灵活。
- 可调节方向盘，匹配不同身高驾驶员。
- 全新流线型车身设计，外形美观大方，视野更开阔。

CHARACTERISTICS:

- Famous brand four-cylinder direct injection diesel engines with good fuel efficiency and high torque.
- Central console with simple design, high cost-effectiveness and easy maintenance.
- Completely new 8F + 4R gear shifting with reasonable speed and high efficiency.
- Agricultural tires, grass tires, engineering tires and many other tires for various working conditions.
- Suitable for greenhouse plants, orchards, vegetable gardens, etc.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	51.5/58.8	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2010
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2
长 (毫米) / Length (mm)	4050	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	>12
宽 (毫米) / Width(mm)	1795	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	2.26-34.21
高 (毫米) / Height (mm)	2630	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.10-31.86
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1290/1390/1450	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/720
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1312/1376/1496	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	8.3-24/14.9-30	操作重量 / Operating weight	3139

选装：风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 防翻架 / 遮阳篷
Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / ROPS / Canopy



SD604 (60 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD604 (60hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点:

经济实用, 效率高

- 配套名优发动机、扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能更先进、油耗低, 可靠性高。

技术更先进

- 加强型密封前桥, 可靠性更高。
- 采用新型强压提升器, 操纵更加轻便灵活。
- 采用单作用离合器, 操纵轻便, 性能可靠。
- 传动系采用强型齿轮, 耐用性更强。
- 加装外置双油缸, 作业效果更好。

作业更高效

- 配备主副燃油箱, 作业时间更长。
- 采用 8+2 换挡, 速度匹配合理, 作业效率高。
- 动力输出转速可选择 540/720 转 / 分等多种转速, 可配套多种农机具, 适用范围更广。

驾驶更舒适

- 全液压转向系统, 操纵轻便灵活。
- 可调节方向盘, 匹配不同身高驾驶员。
- 全新流线型车身设计, 外形美观大方, 视野更开阔。

CHARACTERISTICS:

- Chinese high efficiency inline diesel engines with high fuel efficiency, low maintenance costs, standard heater and excellent cold start.
- 8F + 2R gearbox with simple operation and convenient maintenance.
- Optional single / double acting couplings for different needs and operations.
- Farmland tires, turf tires, construction tires and many other tires for various working conditions. Suitable for greenhouse plants, orchards, vegetable gardens, etc.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	44.2	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	1985
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2
长 (毫米) / Length (mm)	3670	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	>12
宽 (毫米) / Width(mm)	1620	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	2.26-34.21
高 (毫米) / Height (mm)	2450	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.10-31.86
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	970/920/1040	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rov./min)	540/720
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1070/1050/1170	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	6.50-16/11.2-24	操作重量 / Operating weight	1738

选装: 风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 防翻架 / 遮阳篷 / 8+8 档式换挡

Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / ROPS / Canopy / 8+8 Shuttle-type

SD404/SD454/SD504(40 马力/45 马力/50 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD404/SD454/SD504(40hp/45hp/50hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点:

动力更强劲

- 配套名优发动机、扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能更先进、油耗低, 可靠性高。

技术更先进

- 加强型密封前桥, 可靠性更高。
- 采用新型强压提升器, 操纵更加轻便灵活。
- 传动系采用强型齿轮, 耐用性更强。
- 加装外置双油缸, 作业效果更好。

作业更高效

- 采用 8+2 换挡, 速度匹配合理, 作业效率高。
- 动力输出转速可选择 540/720 转 / 分等多种转速, 可配套多种农机具, 适用范围更广。

驾驶更舒适

- 全液压转向系统, 操纵轻便灵活。
- 全新流线型车身设计, 外形美观大方, 视野更开阔。

CHARACTERISTICS:

- The famous brand front drive axle is highly reliable.
- Adopting a new type of high pressure lifter makes the work more convenient and flexible.
- Equipped with external double oil cylinders, the working effect is better.
- Uses 8 + 2 shift, reasonable speed matching and high working efficiency.
- The power output speed can be selected from various speeds, such as 540/720 rpm, and it can be equipped with a variety of agricultural machines and tools that have a wider adaptation range.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	32.2/33.1/36.8	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	1810-1880
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2
长 (毫米) / Length (mm)	3300-3550	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	8.5/8.75/9
宽 (毫米) / Width(mm)	1430-1460	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.86-2.81
高 (毫米) / Height (mm)	2000-2100	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.52-11.65
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1030/1230/1200	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rov./min)	720/540
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1100	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	6.50-16/11.2-24	操作重量 / Operating weight	1695-1779

选装: 风扇驾驶室 / 摆式牵引 / 防翻架 / 遮阳篷

Optional: Fan cab / Swing draw bar / ROPS / Canopy



SD254/304/354(25马力/30马力/35马力) 欧马赫系列拖拉机

SD254/304/354 (25hp/30hp/35hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点：

动力更强劲

- 配套名优发动机、扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能更先进、油耗低，可靠性高。

技术更先进

- 加强型密封前桥，可靠性更高。
- 采用新型强压提升器，操纵更加轻便灵活。
- 传动系采用强型齿轮，耐用性更强。
- 加装外置双油缸，作业效果更好。

作业更高效

- 采用 8+2 换挡，速度匹配合理，作业效率高。
- 动力输出转速可选择 540/720 转 / 分等多种转速，可配套多种农机具，适用范围更广。

驾驶更舒适

- 经典可拆卸驾驶室
- 全液压转向系统，操纵轻便灵活。
- 全新流线型车身设计，外形美观大方，视野更开阔。

CHARACTERISTICS:

- Classic removable cockpit.
- The famous brand front drive axle is highly reliable.
- Adopting a new type of high pressure lifter makes the work more convenient and flexible.
- Equipped with external double oil cylinders, the working effect is better.
- Uses 8 + 2 shift, reasonable speed matching and high working efficiency.
- The power output speed can be selected from various speeds, such as 540/720 rpm, and it can be equipped with a variety of agricultural machines and tools that have a wider adaptation range.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	18.4/23/27.6	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	1200
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2
长 (毫米) / Length (mm)	3350-3400	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	7.2/7.6/8
宽 (毫米) / Width(mm)	960-1560	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	2.06-31.30
高 (毫米) / Height (mm)	2000	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.71-12.52
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	960/1100/1300	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	720/540
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	960	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	6.00-16/9.50-24	操作重量 / Operating weight	1645-1745

选装：风扇驾驶室 / 摆式牵引 / 防翻架 / 遮阳篷
Optional: Fan cab / Swing draw bar / ROPS / Canopy

SD504G 大棚王系列

SD504G Series Greenhouses Tractor

产品特点：

动力更强劲

- 配套名优发动机、扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能更先进、油耗低，可靠性高。

技术更先进

- 超短车身，超低高度，转弯半径小，极其适合大棚、果园、山地小地块等多种地形作业。
- 加强型密封前桥，可靠性更高。
- 采用新型强压提升器，操纵更加轻便灵活。
- 传动系采用强型齿轮，耐用性更强。
- 加装外置双油缸，作业效果更好。

作业更高效

- 配备下置消音器，适用于大棚作业。
- 采用 8+2 换挡，速度匹配合理，作业效率高。
- 动力输出转速可选择 540/720 转 / 分等多种转速，可配套多种农机具，适用范围更广。

驾驶更舒适

- 全液压转向系统，操纵轻便灵活。
- 全新流线型车身设计，外形美观大方，视野更开阔。

CHARACTERISTICS:

- Famous brand four-cylinder direct injection diesel engines with sound fuel efficiency and high torque output.
- Center console with simple structure, high cost efficiency and easy maintenance.
- Brand-new 8F+2R gear shifting with reasonable speed and high efficiency.
- Farmland tires, grass tires, engineering tires and many other tires to meet needs of different working conditions.
- Suitable for greenhouse plant, orchard, garden etc.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	36.8	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	1460
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2
长 (毫米) / Length (mm)	2780	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥10.6
宽 (毫米) / Width(mm)	1260	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.78-24.48
高 (毫米) / Height (mm)	2050 (含安全架 / Include safety rack)	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.41-11.16
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	960	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/720
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1000		